



# 百富非凡雙隔膜泵

BaiFu Double diaphragm pump

油墨  
噴漆  
傳送專用

## 規格與性能表

| 百富型號        | 1.068                  | 1.288                  | 1.1300                 |         |
|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------|
| 鋁合金雙隔膜泵     |                        |                        |                        |         |
| 加纖尼龍雙隔膜泵    |                        |                        |                        |         |
| 不鏽鋼雙隔膜泵     |                        |                        |                        |         |
| 百富型號        | 1.068                  | 1.288                  | 1.1300                 |         |
| 最大自由流量      | 10 公升/分                | 38 公升/分                | 112 公升/分               |         |
| 建議最大次數      | 40次/分                  | 60次/分                  | 60次/分                  |         |
| 空氣最大使用壓力    | 7 kg/cm <sup>2</sup>   | 10 kg/cm <sup>2</sup>  | 10 kg/cm <sup>2</sup>  |         |
| 最大空氣消耗量     | 120NL/ 分               | 350NL/ 分               | 1125NL/ 分              |         |
| 入口口徑        | 3/8 英寸                 | 1/2英寸                  | 1 英寸                   |         |
| 出口口徑        | 3/8 英寸                 | 1/2英寸                  | 1 英寸                   |         |
| 膜片直徑        | 110mm                  | 140mm                  | 210mm                  |         |
| 流量/往復       | 68cc                   | 288cc                  | 1300cc                 |         |
| 啓始動力        | 1.2 Kg/cm <sup>2</sup> | 1.2 Kg/cm <sup>2</sup> | 1.2 Kg/cm <sup>2</sup> |         |
| 建議使用壓力      | 2~5 Kg/cm <sup>2</sup> | 2~5 Kg/cm <sup>2</sup> | 2~5 Kg/cm <sup>2</sup> |         |
| 建議使用<br>選配項 | 噴槍1 支<br>裸泵/整組         | 自動槍8~12支<br>裸泵/整組      | 輸送、模具離型劑<br>裸泵         |         |
| 油性塗料選用      | 鋁合金本體                  | A1.068                 | A1.288                 | A1.1300 |
| 水性塗料選用      | 加纖尼龍本體                 | N1.068                 | N1.288                 |         |
| 酸鹼塗料選用      | 不鏽鋼本體                  | S1.068                 | S1.288                 | S1.1300 |



百富非凡機電設備有限公司

台灣省新北市土城區忠承路83號9樓

電話:886-2-2268-4088

傳真:886-2-2268-4086

網址:www.bfcoating.com

郵箱:taipei@bfcoating.com

台中 :886-4-2358-8755

北京 :86-10-6488-2666

天津 :86-22-5885-3955

廈門 :86-592-6074-228

台南:886-6-270-9257

上海:86-21-6483-9459

昆山:86-512-5745-8588

東莞:86-769-8541-5416

# 裸泵與全配整組的定義

全配泵: 包含裸泵、空氣調壓器、油漆吸管、油漆出口接頭與閥門、腳架。  
腳架材質為碳鋼烤漆



圖示為:N1.288全配泵

## 塗裝輔件:

手噴槍用雙管(6.5x10空氣管, 8x11尼龍與PU雙層塗料管)帶接頭10米長



## 選型指南

百富型號識別:  
A1.068  
1:1 壓力比  
68cc 每一個往復  
A: 鋁合金  
N: 尼龍(水性)  
S: 不鏽鋼

裸泵: 不包含任何的附件



圖示為: A1.068裸泵

PR 01油漆調壓器 3/8"



01C-AS3S, 5加侖攪拌器



## 木器、金屬、塑膠等行業的油漆噴塗、傳送

- 黏度適用範圍塗氏4#杯 7秒 to 50秒
- 溶劑型塗料與水性塗料
- 單組份與雙組份塗料
- 水氣高敏感性塗料
- 環氧底塗
- 聚氨酯面漆
- 罩光漆
- 著色劑
- 聚酯乙酯
- 光固化塗料
- 酸性塗料、改性塗料

## 雙隔膜泵的應用行業

航空航太工業  
鐵路和運輸  
商用車/乘用車  
農業機具  
皮革製品和制鞋廠  
制陶和制瓷廠(釉)\*  
木工和木工  
3C電子產業

## 其他多種特殊用途的可能性產業

- 低黏度的清潔流體
- 印刷油墨
- 可以噴塗的黏著劑
- 潤滑油輸送
- 流體傳輸
- 色料
- 水
- 香料
- 染料
- 蠟水
- 瑤瑯塗裝

## 雙隔膜泵與噴具的搭配, 請另詢價

空氣噴槍  
空氣靜電槍  
旋杯槍  
旋碟塗裝機

